



KULLANIM ALANLARI:

- MAKİNE-OTOMASYON
- GIDA (Süt, ayran, meyve suyu transferi)
- KOZMETİK (Krem, şampuan, jöle vb. transferi)
- İLAÇ

POMPANIN AVANTAJLARI

- Pompanın içerisinde katı partikül geçebilir
- Bakım maliyeti düşüktür.
- Pompanın hava giriş basıncı ayarlandığında sıvı akış hızı da ayarlanabilir.
- Pompanın hava valf ve pilot valf tamir kitleri pompa sökülmeden tamir edilebilir.
- Kuru olarak çalışabilme özelliği vardır.
- 6 metreye kadar emiş yapabilir.

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Max. Kapasite : 400 lt/dk
- Sıvı Giriş-Çıkış : 1½"
- Max. Sıvı Çıkış Basıncı : 7 bar
- Gövde Malzemesi : Sac Paslanmaz
- Hava Giriş Ölçüsü : 3/4"
- Katı partikül Boyutu : 6 mm
- Kuru Emiş Derinliği : 6 m
- Hava Basıncı Max. : 7 bar
- Diyafram Seçenekleri : Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, Teflon, Viton
- Top Seçenekleri : Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, Teflon, Viton
- Top Yuvası Seçenekleri : Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, Teflon, Viton